

isoGLAS[®] - Schnur
isoGLAS[®] - cord

Typische Einsatzgebiete: <ul style="list-style-type: none"> • Keramikofen und Heizkesselbau • Dehnungsfugen • Kabelumwicklung 	Typical applications: <ul style="list-style-type: none"> • Furnace, boiler and chimney doors • Expansion joints • Cable sheathing
---	---

Lieferdaten / Supply data: Durchmesser / diameter:	3 - 30 mm andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions upon inquiry
--	--

Allgemeine Angaben / General data	
Materialnummer / material number Fasertyp / type of fibres Faserfeinheit / fineness of fibre Anwendungsgrenztemperatur / application limit Anwendungsgrenztemp. kurzzeitig / brief peaks up to Farbe / colour	34050....., 34060....., 37350..... E-Glas / E-Glass 6 - 15 µm 450 °C 550 °C weiß / white

Physikalische Kennwerte / physical properties																			
Durchmesser / diameter 3 mm - 10 mm																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Durchmesser / diameter [mm]</td> <td style="border: none;">3*</td> <td style="border: none;">5*</td> <td style="border: none;">6*</td> <td style="border: none;">8*</td> <td style="border: none;">10*</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Gewicht / weight [g/m]</td> <td style="border: none;">7*</td> <td style="border: none;">20*</td> <td style="border: none;">31*</td> <td style="border: none;">41*</td> <td style="border: none;">63*</td> </tr> </table>	Durchmesser / diameter [mm]	3*	5*	6*	8*	10*	Gewicht / weight [g/m]	7*	20*	31*	41*	63*							
Durchmesser / diameter [mm]	3*	5*	6*	8*	10*														
Gewicht / weight [g/m]	7*	20*	31*	41*	63*														
Durchmesser / diameter 12 mm - 30 mm																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Durchmesser / diameter [mm]</td> <td style="border: none;">12*</td> <td style="border: none;">15*</td> <td style="border: none;">18*</td> <td style="border: none;">20*</td> <td style="border: none;">25*</td> <td style="border: none;">30*</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Gewicht / weight [g/m]</td> <td style="border: none;">100*</td> <td style="border: none;">156*</td> <td style="border: none;">220*</td> <td style="border: none;">280*</td> <td style="border: none;">540*</td> <td style="border: none;">710*</td> </tr> </table>	Durchmesser / diameter [mm]	12*	15*	18*	20*	25*	30*	Gewicht / weight [g/m]	100*	156*	220*	280*	540*	710*					
Durchmesser / diameter [mm]	12*	15*	18*	20*	25*	30*													
Gewicht / weight [g/m]	100*	156*	220*	280*	540*	710*													
Mögliche Ausrüstung / Product version: grafitiert / coated with graphite																			

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Datenblatt nur als unverbindliche Richtlinien gelten.	With the variety of installation and service conditions as well as of application and process engineering, the data of this sheet can only be taken as a non-binding guide.
---	---

*=Modalwert (Typischer Wert) / modal value (typical value)	Ausgabe / issue: 06.05	Änderungsstand / modification: 3
--	------------------------	----------------------------------